

# LED WALL MINI

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0132.600/827/15	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0132.600/827/24	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0132.600/827/36	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0132.640/830/15	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0132.640/830/24	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0132.640/830/36	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0132.640/840/15	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra
0132.640/840/24	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra
0132.640/840/36	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra



Oprawa ścienna. Obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Moduł LED - Philips Fortimo SLM lub Osram PrevaLED. Oprawa wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym. Wysokiej jakości białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw 80.

Oprawa należy do grupy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.