

# CARDO 2 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0112.21100/830	2 x 1100 lm	EVG	2x14 W	3000K	80 Ra
0112.21100/840	2 x 1100 lm	EVG	2x12 W	4000K	80 Ra
0112.22000/830	2 x 2000 lm	EVG	2x24 W	3000K	85 Ra
0112.22000/840	2 x 2000 lm	EVG	2x20 W	4000K	85 Ra
0112.23000/830	2 x 3000 lm	EVG	2x39 W	3000K	85 Ra
0112.23000/840	2 x 3000 lm	EVG	2x36 W	4000K	85 Ra



Oprawa wpuszczana, ruchoma na moduł LED. Obudowa wykonana ze stali aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Moduł LED – Philips MASTER LEDspot. Wysokiej jakości białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw. Zamiennik lamp halogenowych 50W.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.