

# CARDO MINI 1 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0113.430/25/827	430 lm	---	8 W	2700K	>80 Ra
0113.430/40/827	430 lm	---	8 W	2700K	>80 Ra
0113.450/25/830	450 lm	---	8 W	3000K	>80 Ra
0113.450/40/830	450 lm	---	8 W	3000K	>80 Ra
0113.450/25/840	450 lm	---	8 W	4000K	>80 Ra
0113.450/40/840	450 lm	---	8 W	4000K	>80 Ra
0113.GU10	bez źródła światła / Trzonek GU10				



Oprawa wpuszczana, ruchoma na moduł LED. Obudowa wykonana ze stali aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Moduł LED – Philips MASTER LEDspot. Wysokiej jakości białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw. Zamiennik lamp halogenowych 50W.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.