

MODUL 1200 LED IP44

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0115.5000/830	4x1250 lm	EVG	4x12 W	3000K	80 Ra
0115.5000/840	4x1250 lm	EVG	4x12 W	4000K	80 Ra



Oprawa na moduł LED, szczelna IP65, przeznaczona do montażu w suficie modułowym. Moduł LED – Fortimo LED Line, PrevaLED Linear or Tridonic Stark LED module. Oprawa standardowo dostępna jest ze statecznikiem elektronicznym EVG. Statecznik elektroniczny z funkcją Touch DALI dostępny na życzenie. Obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Wersja IP44 do montażu na suficie modułowym lub gipsowym dostępna na życzenie. Wysokiej jakości, energooszczędne białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw 80. Idealny zamiennik tradycyjnych opraw T5

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.