

MX 120 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0105.600/827/15	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0105.600/827/24	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0105.600/827/36	600 lm	EVG	13 W	2700K	80 Ra
0105.640/830/15	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0105.640/830/24	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0105.640/830/36	640 lm	EVG	13 W	3000K	80 Ra
0105.640/840/15	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra
0105.640/840/24	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra
0105.640/840/36	640 lm	EVG	13 W	4000K	80 Ra



Nowoczesna oprawa **LED - kierunkowy downlight**, którego obudowa wykonana ze stali i aluminium jest dostępna w dowolnym kolorze RAL. Najwyższej jakości energooszczędne moduły świecące: Philips Fortimo o żywotności **50 000 godzin**, ze współczynnikiem oddawania barw CRI 80 i więcej. **Perfekcyjne i równomierne światło** przeznaczone do oświetlania kierunkowego. Naświetlacz dostępny jest wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.