

# MX 190 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0101.1100/830	1100 lm	EVG	15 W	3000K	80 Ra
0101.1100/840	1100 lm	EVG	14 W	4000K	80 Ra
0101.2000/830	2000 lm	EVG	28 W	3000K	80 Ra
0101.2000/840	2000 lm	EVG	26 W	4000K	80 Ra



Oprawa wpuszczana z modułem LED. Obudowa wykonana ze stali, reflektor z aluminium. Pierścień dostępny we wszystkich kolorach RAL. Najwyższej jakości białe światło LED, zintegrowany statecznik. Ściemnianie za pomocą regulatora. Moduł LED - Philips Fortimo Twist 2000 lm / CRI 80/3000 lub 4000 K. Długa żywotność źródła od 25,000 do 50,000 godzin.

Idealny zamiennik świetlówek kompaktowych typu downlight w:

- budynkach użyteczności publicznej: korytarze, tereny usługowe, hole, sale wypoczynkowe, restauracje, recepcje, poczekalnie,
- domach: oprawy sufitowe,
- sklepach: korytarze, szatnie,
- biurach: korytarze, sale konferencyjne, recepcje, poczekalnie.