

MX PRO 105 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0099.1100/830	1100 lm	EVG	14 W	3000K	80 Ra
0099.1100/840	1100 lm	EVG	12 W	4000K	80 Ra
0099.2000/830	2000 lm	EVG	24 W	3000K	85 Ra
0099.2000/840	2000 lm	EVG	20 W	4000K	85 Ra
0099.3000/830	3000 lm	EVG	39 W	3000K	85 Ra
0099.3000/840	3000 lm	EVG	36 W	4000K	85 Ra



Nowoczesny downlight LED, którego obudowa wykonana ze stali i aluminium jest dostępna w dowolnym kolorze RAL. Najwyżej jako cięte energooszczędne moduły wiec ce: Philips Fortimo SLM lub Osram PrevaLED module o żywotności 50 000 godzin, ze współczynnikiem oddawania barw CRI 80 i więcej. Perfekcyjne i równomierne światło przeznaczone do oświetlenia kierunkowego. Naświetlacz dostępny jest wyłącznie z statecznikiem elektronicznym.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezprzewodnego montażu na ścianie oraz sufity:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, cięgi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.