

# SLX 110 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0107.800/827	800 lm	EVG	11 W	2700 K	80 Ra
0107.800/830	800 lm	EVG	11 W	3000 K	80 Ra
0107.850/840	850 lm	EVG	12 W	4000 K	80 Ra



Wpuszczana oprawa LED. Obudowa wykonana ze stali, reflektor aluminiowy. Dostępna we wszystkich kolorach RAL. Najwyższej jakości białe światło LED. Zintegrowany statecznik. Ściemniane za pomocą regulatora. Źródło światła - Philips Fortimo Twist 1100 lm / CRI 80/ 2700, 3000, 4000K. Długa żywotność źródła - od 25.000 do 50.000 godzin. Wersja ze szkłem IP44 gładkim lub matowym dostępna na życzenie.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.