

SLX 140 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0109.1100/830	1100 lm	EVG	15 W	3000K	80 Ra
0109.1100/840	1100 lm	EVG	14 W	4000K	80 Ra



Wpuszczana oprawa LED. Obudowa wykonana ze stali, reflektor aluminiowy. Dostępna we wszystkich kolorach RAL. Najwyższej jakości białe światło LED. Zintegrowany statecznik. Ściemniane za pomocą regulatora. Źródło światła - Philips Fortimo Twist 1100 lm / CRI 80/ 2700, 3000, 4000K. Długa żywotność źródła - od 25.000 do 50.000 godzin. Wersja ze szkłem IP44 gładkim lub matowym dostępna na życzenie.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.