


PROLINE 60 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0128.4400/830	4x1100 lm	EVG	4x9,1 W	3000K	80 Ra
0128.4400/840	4x1100 lm	EVG	4x9,1 W	4000K	80 Ra
0128.5500/830	5x1100 lm	EVG	5x9,1 W	3000K	80 Ra
0128.5500/840	5x1100 lm	EVG	5x9,1 W	4000K	80 Ra



Nowoczesna energooszczędna oprawa przeznaczona do montażu ściennego lub zwieszana na dowolną wysokość na stalowych zawieszach z modułem: Philips Fortimo LED line lub Osram PrevaLED Linear. Emituje jednorodne, energooszczędne światło LED ze współczynnikiem oddawania barw CRI 80. Oprawa dostępna jest wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym. Wykonana z wysokiej jakości profilu aluminiowego, dostępna w dowolnym kolorze RAL.

Oprawa należy do grupy przeznaczonych do budowania energooszczędnych, bezostługowych instalacji oświetleniowych, ponieważ istnieje możliwość łączenia opraw w linie i systemy świetlne. Długość i kształt może być zrealizowana wg. indywidualnego projektu.

Sprawdzony zamiennik opraw starszych typów na źródła liniowe T8 / T5 w:

- oświetleniu architektonicznym,
- biurach, bankach,
- budynkach użyteczności publicznej.
- restauracjach, hotelach,
- sklepach, salonach, butikach.